

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 35/2016

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ALUPROF MB-SR50/MB-SR50N
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na ścianie osłonowej.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Ściana osłonowa słupowo-ryglowa systemu ALUPROF MB-SR50/MB-SR50N do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MASZROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siwiałka, 83-209 Godziszewo, www.maszrol.pl , sekretariat@maszrol.pl .
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy.
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3 AoC.
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
**ITB Warszawa; numer notyfikacji: 1488,
Przeprowadził(-a/o) wstępne badania typu w systemie 3 i wydał(-a/o) raporty z badań ITT NL-3734/A/LL-049/K/06 Etap I i II.**
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Reakcja na ogień	NPD	EN-13830:2003
Odporność ogniowa	NPD	EN-13830:2003
Rozprzestrzenianie się ognia	NPD	EN-13830:2003
Wodoszczelność Ciśnienie próbne (Pa)	RE 1200	EN-13830:2003
Odporność na ciężar własny (kN/m ²)	NPD	EN-13830:2003
Odporność na obciążenie wiatrem (kN/m ²)	2,4 (2400 Pa)	EN-13830:2003
Odporność na uderzenie wewnętrzne Wysokość spadania (mm)	NPD	EN-13830:2003
Odporność na uderzenie zewnętrzne Wysokość spadania (mm)	NPD	EN-13830:2003
Odporność na szok termiczny	NPD	EN-13830:2003
Odporność na obciążenia poziome (kN na wysokości m)	NPD	EN-13830:2003
Przepuszczalność powietrza Ciśnienie próbne (Pa)	AE 1050	EN-13830:2003
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN-13830:2003
Przewodnictwo cieplne U _{cw} (W/m ² K)	NPD	EN-13830:2003
Izolacyjność akustyczna R _w (C, C _{tr}) (dB)	NPD	EN-13830:2003
Trwałość	NPD	EN-13830:2003

Uwagi do tabeli:

- Kolumna zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
 - Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiążane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
 - Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej.
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Olżyński, Prezes Zarządu

Siwiałka, 08 lipca 2016 r.

PREZES ZARZĄDU
MASZROL BIS Sp. z o.o.
Stanisław Olżyński

(podpis)



OKNA Producent
DRZWI DREWNO, PCV, ALU
ARMATURA WODOCIĄGOWA



**ETYKIETA CE
DO
DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 35/2016**

MASZROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siwiałka 83-209 Godziszewo 14	CE
EN-13830:2003	
Ściana osłona słupowo-ryglowa systemu ALUPROF MB-SR50 / MB-SR50N do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.	
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 35/2016	
Reakcja na ogień	NPD
Odporność ogniowa	NPD
Rozprzestrzenianie się ognia	NPD
Wodoszczelność Ciśnienie próbne (Pa)	RE 1200
Odporność na ciężar własny (kN/m ²)	NPD
Odporność na obciążenie wiatrem (kN/m ²)	2,4 (2400 Pa)
Odporność na uderzenie wewnętrzne Wysokość spadania (mm)	NPD
Odporność na uderzenie zewnętrzne Wysokość spadania (mm)	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Odporność na obciążenia poziome (kN na wysokości m)	NPD
Przepuszczalność powietrza Ciśnienie próbne (Pa)	AE 1050
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Przewodnictwo cieplne U _{cw} (W/m ² K)	NPD
Izolacyjność akustyczna R _w (C , C _{tr}) (dB)	NPD
Trwałość	NPD

MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Siwiałka, 83-209 Godziszewo
tel. 058 588 18 29, fax. 058 588 19 39
NIP 592-19-87-104

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000530181
WKŁAD WNIESIONY - 8.200.000,00 zł

sekretariat@maszrol.pl
maszrol@maszrol.pl
www.maszrol.pl