

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 91/2017

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe systemu ALURON AS 52 , aluminium.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Drzwi zewnętrzne do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej, do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.**
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., Siwiąłka, 83-209 Godziszewo, [www.maszrol.pl](http://www.maszrol.pl) , [sekretariat@maszrol.pl](mailto:sekretariat@maszrol.pl) .**
4. Upoważniony przedstawiciel:  
**Nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3 AoC.**
- 6a. Norma zharmonizowana:  
**EN 14351-1:2006+A1:2010**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827,**
- 6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**  
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga a)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga b)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	NPD)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A (150)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wysokość i szerokość (min.):	≥2000 mm x 900 mm	EN 14351-1:2006+A1:2010
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	NPD	PN-B-02151-3
Właściwości akustyczne $R_{A2}$ (dB)	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność cieplna $U_D$ ( $W/m^2K$ )	1,5	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	3 (600)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność światła $\tau_v$ ( $L_T$ )	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Współczynnik promieniowania słonecznego g	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na uderzenie Wysokość spadania (mm)	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Siły operacyjne	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Liczba cykli	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010

Uwagi do tabeli:

- a) Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu wskazanych w pkt 2;
- b) W kolumnie 2 dla każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do charakterystyk, dla których właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane. Ten punkt można wypełnić, korzystając z tabel, które przedstawiają powiązania między zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowanymi odpowiednio do każdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak również właściwości użytkowe w odniesieniu do każdej zasadniczej charakterystyki.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  
**Dokumentacja systemowa ALURON.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Olżyński, Prezes Zarządu

Siwiąłka, 05 czerwiec 2017r.

  
(podpis)



**ETYKIETA CE**  
**DO**  
**DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 91/2017**

MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Siwiątka 83-209 Godziszewo 17	<b>CE</b>
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe systemu ALURON AS 52 z aluminium do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.	
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 91/2017	
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	NPD
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	NPD)
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A (150)
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera
Wysokość i szerokość (min.):	≥2000 mm x 900 mm
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	NPD
Właściwości akustyczne $R_{A2}$ (dB)	NPD
Przenikalność cieplna $U_D$ ( $W/m^2K$ )	1,5
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	3 (600)
Przenikalność światła $\tau_V$ ( $L_T$ )	NPD
Współczynnik promieniowania słonecznego g	NPD
Odporność na uderzenie Wysokość spadania (mm)	NPD
Siły operacyjne	NPD
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Liczba cykli	NPD