

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 78/2017

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Okno wieloskrzydłowe ze słupkiem stałym/ruchomym lub ze słupkiem stałym i ruchomym rozwierane, rozwierano – uchylne, uchylne (do wys. 2800mm) i oszklenie stałe (element z naswietłem do wys. 3200mm) systemu IV 92, drewniane.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Okno do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej, do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., Siwiałka, 83-209 Godziszewo, www.maszrol.pl , sekretariat@maszrol.pl.
4. Upoważniony przedstawiciel:  
Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 3 AoC.
- 6a. Norma zharmonizowana:  
EN 14351-1+A1:2010  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Stephanskirchen (bei Rosenheim), numer notyfikacji: 1644,
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	3 (1200)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	C ( $\leq 1/300$ )	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	7A (300)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera	EN 14351-1:2006+A1:2010
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_T)$ (dB)	31 (-1; -6)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne $R_{A2}$ (dB)	25	PN-B-02151-3
Przenikalność cieplna $U_w$ ( $W/m^2K$ )	1,1	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	4 (600)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność światła $\tau_v$ ( $L_T$ )	0,69	EN 14351-1:2006+A1:2010
Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,47	EN 14351-1:2006+A1:2010

Uwagi do tabeli:

- a) Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu wskazanych w pkt 2;
- b) W kolumnie 2 dla każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do charakterystyk, dla których właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane. Ten punkt można wypełnić, korzystając z tabel, które przedstawiają powiązania między zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowanymi odpowiednio do każdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak również właściwości użytkowe w odniesieniu do każdej zasadniczej charakterystyki.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):


Stanisław Olżyński, Prezes Zarządu

Siwiałka, 02 styczeń 2017r.

  
 (podpis)



**ETYKIETA CE**  
**DO**  
**DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 78/2017**

MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Siwiątka 83-209 Godziszewo 14		
EN 14351-1:2006+A1:2010		
Okno wieloskrzydłowe ze słupkiem stałym/ruchomym lub ze słupkiem stałym i ruchomym rozwierane, rozwierano – uchylne, uchylne (do wys. 2800mm) i oszklenie stałe (element z naświetlem do wys. 3200mm) systemu IV 92, drewniane. do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.		
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 59/2017		
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	3 (1200)	
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	C ( $\leq 1/300$ )	
Wodoszczelność Nieostłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	7A (300)	
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera	
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	31(-1;-6)	
Właściwości akustyczne $R_{A2}$ (dB)	25	
Przenikalność cieplna $U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	1,1	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	4 (600)	
Przenikalność światła $T_V$ (L <sub>T</sub> )	0,69	
Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,47	