

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 25/2016

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi harmonijkowe składane systemu Ideal 4000 70/70/105
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drzwi do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej, do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MASZROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siwiałka, 83-209 Godziszewo, www.maszrol.pl , sekretariat@maszrol.pl .
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 AoC.
- 6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+A1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
itf Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
- 6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	2 (800)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	B ($\leq 1/200$)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	3A (100)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wysokość i szerokość:	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	30 (-1; -5)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne R_{A2} (dB)	25	PN-B-02151-3
Przenikalność cieplna U_w (W/m ² K)	1,3	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	3 (600)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność światła τ_v (LT)	0,69	EN 14351-1:2006+A1:2010
Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,47	EN 14351-1:2006+A1:2010

Uwagi do tabeli:

- a) Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu wskazanych w pkt 2;
- b) W kolumnie 2 dla każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do charakterystyk, dla których właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane. Ten punkt można wypełnić, korzystając z tabel, które przedstawiają powiązania między zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowanymi odpowiednio do każdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak również właściwości użytkowe w odniesieniu do każdej zasadniczej charakterystyki.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Olżyński, Prezes Zarządu

Siwiałka, 08 lipca 2016 r.

PREZES ZARZĄDU
MASZROL BISKUP Z O O.
Stanisław Olżyński
(podpis)



OKNA *Producent*
DRZWI
DREWNO, PCV, ALU
ARMATURA WODOCIĄGOWA



**ETYKIETA CE
DO
DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 25/2016**

MASZROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siwiałka 83-209 Godziszewo 14	CE
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Drzwi harmonijkowe składane systemu Ideal 4000 70/70/105 do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej, do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.	
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 25/2016	
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	2 (800)
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	B ($\leq 1/200$)
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	3A (100)
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera
Wysokość i szerokość	NPD
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	30 (-1; -5)
Właściwości akustyczne R_{A2} (dB)	25
Przenikalność cieplna U_w (W/m ² K)	1,3
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	3 (600)
Przenikalność światła T_V (L _T)	0,69
Współczynnik promieniowania słonecznego g	0,47

MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Siwiałka, 83-209 Godziszewo
tel. 058 588 18 29, fax. 058 588 19 39
NIP 592-19-87-104

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, KRS 0000530181
WKŁAD WNIESIONY - 8.200.000,00 zł

sekretariat@maszrol.pl
maszrol@maszrol.pl
www.maszrol.pl