

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 31/2017

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe systemu ALUPROF MB60.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drzwi zewnętrzne do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej, do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.
3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., Siwiąłka, 83-209 Godziszewo, www.maszrol.pl, sekretariat@maszrol.pl.
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 AoC.
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2006+A1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
ITB Warszawa; numer notyfikacji: 1488,
- 6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga a)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga b)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	2 (800)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	C ($\leq 1/300$)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A (150)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera	EN 14351-1:2006+A1:2010
Wysokość i szerokość (min.):	≥ 2000 mm x 900 mm	EN 14351-1:2006+A1:2010
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	EN 14351-1:2006+A1:2010
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	NPD	PN-B-02151-3
Właściwości akustyczne R_{A2} (dB)	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność cieplna U_D (W/m^2K)	1,5	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	3 (600)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalność światła τ_v (L_T)	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Współczynnik promieniowania słonecznego g	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na uderzenie Wysokość spadania (mm)	1 200	EN 14351-1:2006+A1:2010
Siły operacyjne	2	EN 14351-1:2006+A1:2010
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Liczba cykli	Klasa 6 200.000	EN 14351-1:2006+A1:2010

Uwagi do tabeli:

- a) Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu wskazanych w pkt 2;
- b) W kolumnie 2 dla każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do charakterystyk, dla których właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane. Ten punkt można wypełnić, korzystając z tabel, które przedstawiają powiązania między zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowanymi odpowiednio do każdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak również właściwości użytkowe w odniesieniu do każdej zasadniczej charakterystyki.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Olżyński, Prezes Zarządu

Siwiąłka, 02 styczeń 2017r.

(podpis)





ETYKIETA CE
DO
DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 31/2017

MASZROL BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Siwiątka 83-209 Godziszewo 13	CE
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe systemu ALUPROF MB60 do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE.	
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 31/2017	
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa)	2 (800)
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy	C ($\leq 1/300$)
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A (150)
Substancje niebezpieczne:	nie zawiera
Wysokość i szerokość (min.):	≥ 2000 mm x 900 mm
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
Właściwości akustyczne $R_w(C, C_{tr})$ (dB)	NPD
Właściwości akustyczne R_{A2} (dB)	NPD
Przenikalność cieplna U_w (W/m^2K)	1,5
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa)	3 (600)
Przenikalność światła τ_v (L_T)	NPD
Współczynnik promieniowania słonecznego g	NPD
Odporność na uderzenie Wysokość spadania (mm)	1 200
Sily operacyjne	2
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Liczba cykli	Klasa 6 200.000