

Wytyczne gwarancyjne dla stolarki PCV

- Minimalny wymiar okna

Okno RU 490 x 490

Okno U 470 x 470

Okno FIX 420 x 350

- AL.7000

Okno RU 490 x 490

Okno U 470 x 470

Okno FIX 420 x 350

-AL.NEO Intertec 85 AL.8000 Living 82

Okno RU 400 x 430

Okno U 400 x 400

Okno Fix 400 x 350

Okno R jedyny dostępny wymiar minimum NEO Intertec 275 x 275

Maksymalne wymiary skrzydła

Kolor biały- okno 1000 x 2400

kolor zew. i dwustronny – (-) 10%

wklejanie szkła – (+) 10%

- Szklenie szkłem 4 mm w jednej tafli powierzchni 3,6 m² okna

- Szklenie szkłem 4 mm w jednej tafli (długość boku okna max 2600mm)

- Maksymalne wymiary okien w jednej ramie

kolor biały - 9,5 m²

kolor zew. i dwustronny - do 7 m²

- Stosunek szerokości do wysokości okna 2/1 (+/- 15%)

- PSK maksymalna szerokość skrzydła do osi słupka wynosi 1500 mm

- Okna o kształtach – łuki ,trójkąty, trapezy wykonujemy w wersji rozwiernej lub uchylnej

- Drzwi PCV zewnętrzne – Pełna gwarancja przy zastosowaniu zasuwicy trzy punktowej (zalecamy montaż zasuwicy automat GU)

Gwarancja drzwi 1250 x 2300

Okucie PSK – GU skrzydło do 2000 mm

KKW – 900 x 2100 Gwarancja (ewentualna wysokość 2200)

Okno U – do 1500 (całe okno na pojedynczych nożycach)

SMART SLIDE – 4000 x 2500 (kolor i biały)